

TDS90165

AUTOBUS vers multi prises 5 x RJ45



Cette boîte de raccordement AUTOBUS doit être utilisée lorsque vous avez plusieurs interfaces RS232 universelle installées en même temps. Toutes peuvent être connectées à l'AUTOBUS de façon rapide, fiable et enfichable en utilisant cette boîte de raccordement. De cette façon vous avez seulement besoin de faire une connexion AUTOBUS-câble. Jusqu'à cinq interfaces RS232 universelles peuvent être branchées à la boîte de raccordement. Le câble de raccordement AUTOBUS est fourni avec le TDS14042.

APPLICATION

Raccordement de plusieurs interfaces RS232 (TDS14042) sur l'AUTOBUS de manière rapide, fiable et automatique.

CONNECTIONS

AUTOBUS

jeu de connecteurs AUTOBUS (fourni avec l'interface)

Sorties

5 x RJ45 AUTOBUS configurées.
Bornes à vis, 4mm² max. (rigide) ou 2,5 mm² (souple)

CONSOMMATION

0 mA

DIMENSIONS

110 W x 30 H x 40 D (mm)

POIDS NET | BRUT

0,100 kg | 0,140 kg

CONTENU:

Splitter box

DEGRE DE PROTECTION IP

IP20

STOCKAGE

Température

-20°C à +65°C

Humidité relative

15% à 85%

TAUX DE PROTECTION IP


IP20

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Température

-10°C à +80°C max.

SCHEMAS

AUTOBUS to RJ45 connection table			
	RJ45 pin	RJ45 Cable Color	AUTOBUS
	Pin 1	White/Orange	shield shield
	Pin 2	Orange	green wire IR Link
	Pin 3	White/Green	white wire B
	Pin 4 + 7	Blue + White/Brown	red wire 12V
	Pin 5 + 8	White/Blue + Brown	black wire 0V
	Pin 6	Green	blue wire A

