



TDS12501

Mini-télécommande

TDS 12501 est une télécommande à infrarouge à commande aisée (émetteur portatif). La télécommande s'adapte automatiquement au panneau à touches ou l'interface qui communique avec la télécommande à infrarouge (touche 1 commande fonction 1 de l'interface qui reçoit le code IR).

APPLICATION

Pour la commande sans fil de fonctions directes

CARACTERISTIQUES

8 touches numériques pour l'appel de fonctions directes. La fonction exécutée dépend de l'interface TELETASK qui reçoit le code IR.

Touche Shift 'flèche': en combinaison avec les 8 touches numériques, 8 fonctions extra sont appelées (touches 9-16 chez LATUS).

Touche Shift 'maison': en combinaison avec les 8 touches numériques, les 8 fonctions « MASTER » sont commandées.

Alimentation

CR2032 (3V Lithium) – compris dans l'emballage.

REGLAGES

IR fonctions via PROSOFT.

CONSUMMATION

Durée de vie estimée de la batterie: 1 an (pas de garantie sur la batterie)

DIMENSIONS

Largeur 33, hauteur 86, profondeur 7 (mm)

POIDS NET/BRUT

0,015 kg | 0,050 kg

STOCKAGE

Température

-20°C à +65°C

Humidité relative

15% à 85%

TAUX DE PROTECTION IP

IP20

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Température

0°C à +50°C max.

Humidité relative

5% à 80% par 25°C (ambiante sans condensation)