

TDS13502

Relaisinterface 8x10A (plugbare relais)



Relaisinterface voor aansluiting op AUTOBUS met 8 contactuitgangen 10A/230V voor algemene AAN/UIT schakeling of pulscontrole. De interne relais zijn plugbaar voor eenvoudige vervanging.

TOEPASSING

Relais interface 8x10A voor de AAN/UIT/Pulscontrole van de geconnecteerde belasting

KENMERKEN

Algemeen

8 relais, enkelpolig, NO-contact
Schakelvermogen per uitgang:
IN = 10A/250V
IHI = 65 A (zie appendix 1: Inschakelstromen in het TELETASK data sheets boek)
mono-stabiele relais
Contact is altijd open wanneer de interface niet onder spanning staat

INSTELLINGEN

Configuratie

vanaf PROSOFT 3.2.0.60 (voor oudere versies, definieer als TDS13500)

AUTOBUS adres

Met draaiwielschakelaars "Tens" (tientallen) + "Units" (eenheden).

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysische einde van de AUTOBUS bevindt.

INSTALLATIE

DIN-rail montage

9 modules breed.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

AUTOBUS connector set + patch kabel (meegeleverd bij de interface).

Contacten

via schroefklemmen aansluitcapaciteit: max. 4mm² (massief) of 2,5mm² (soepel.)

STROOMVERBRUIK

Maximum 210mA (alle relais AAN) ; Alle relais UIT: 25mA

AFMETINGEN

162 B x 90H x 60 D (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,450 kg | 0,600 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS13502 interface
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand
AUTOBUS Patch kabel

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)

AANSLUITSCHEMA



