

TDS12016xx



Toetsenpaneel met LCD-display

TELETASK-design toetsenpaneel voorzien van 5 toetsen met LED indicatie, ingebouwde IR-ontvanger, IR-LINK uitgang, zoemer en verlicht LCD display (2x 16 karakters) voor de uitlezing van temperatuur-, vochtigheid- en lichtsterktemeting of berichten. De 5 toetsen worden standaard gebruikt als insteltoetsen voor de temperatuurregeling.

Toepassing:

Interface voor aansluiting op AUTOBUS.
Uitlezen van de gegevens van de sensoringangen.
Wijzigen van instelgegevens (klokken, temp, enz.)

Kenmerken:

Algemeen	5 toetsen (met gravure max 2x7 karakters op aanvraag). Infrarood ontvanger. Verlicht LCD-display 2 regels, elk 16 karakters.
Ordernummers	TDS12016WH wit front TDS12016PN parelnikkel front TDS12016WB wit front; B&O compatibel TDS12016PB parelnikkel front; B&O compatibel

Instellingen:

Funcies	via PROSOFT
AUTOBUS adres	via draaiwielschakelaars Tens + Units
Jumpers	JP1&JP2 baudrate (stand. 9600) JP3 afsluitweerstand (stand. uit) JP4 nachtverlichting (stand. in) JP5 IR-ontvanger (stand. in) JP6 zoemer (stand. in)

Installatie:

Montage in dubbele Belgische inbouwdoos met verwijderde tussenschotten.

Aansluitingen:

AUTOBUS	Via bijgeleverde connector
IR-link	Via bijgeleverde connector (groene ader)

Stroomverbruik:

Max. 74 mA

Afmetingen:

Front 138 H x 79 B x 3 D (mm)

Netto | Bruto Gewicht:

0,320 kg | 0,360 kg

Aansluitschema:

