



**TDS12125 COOKIE Interface d'entrée numérique avec feedback**

Interface d'entrée miniature sur laquelle 4 contacts libres de potentiel peuvent être raccordés, p. ex. boutons-poussoirs, interrupteurs, sorties de la centrale d'alarme, etc. Suffisamment petite pour être montée dans toute boîte d'encastrement et être raccordée directement au TELETASK AUTOBUS. Avec possibilité de raccorder un récepteur IR et 4 LEDs pour rétrosignalisation.

**APPLICATION**

Interface pour raccordement de 4 entrées numériques sur AUTOBUS, avec rétrosignalisation via LEDs à faible courant.

**CARACTERISTIQUES**

**Entrées**

Possibilité de raccorder 4 boutons-poussoirs libres de potentiel (faible fréquence de commande).

**IR**

Possibilité de raccorder un récepteur infrarouge (optionnel TDS12129)

**Sorties LED**

Possibilité de raccorder des LEDs de rétrosignalisation. Les LEDs doivent être du type low current-high. Sorties LED: (courant limité à 5 mA: Aucune résistance série n'est nécessaire).

**REGLAGES**

**Fonctions**

Via PROSOFT

**Adresse AUTOBUS**

Par interrupteurs rotatifs 'Tens' + 'Units'

! Limité de 1 à 79

**Pontages**

Résistance de fin de ligne (normalement ouvert)

**Jumpers**

AUTOBUS résistance terminale (fournis avec cet interface). A installer uniquement si la dernière interface se trouve sur le câble bus.

**INSTALLATION**

Montage mural-encastré (dans toute boîte d'encastrement européenne et américaine)

**RACCORDEMENTS**

**AUTOBUS**

Au moyen du set de connecteurs AUTOBUS, compris dans la livraison.

**Entrées**

Via câblage coloré au COOKIE (longueur = 15 cm, code couleurs: noir, brun, orange, jaune, violet)

**Sorties LED**

A raccorder sur borne à ressort (fil souple et massif, min 0,2 mm<sup>2</sup>, max 0,5 mm<sup>2</sup>). Les LED peuvent être alimentés par l'AUTOBUS (fil rouge). Max. 12V par AUTOBUS. Max. 30V par câble séparé. Voir schéma de raccordement.

**CONSOMMATION**

max. 50 mA

**DIMENSIONS**

Largeur 42, hauteur 42, profondeur 16 (mm) + câblage

**POIDS NET/BRUT**

0,022 kg | 0,042 kg

**CONTENU DU PACKAGE**

COOKIE TDS12125

Connecteur AUTOBUS + résistance de terminaison

**STOCKAGE**

**Température**

-20°C à +65°C

**Humidité relative**

15% à 85%

**TAUX DE PROTECTION IP**

IP20


**PLAGE DE FONCTIONNEMENT**

**Température**

0°C à +50°C max.

**Humidité relative**

5% à 80% par 25°C (ambiante sans condensation)



**SCHEMAS**

