



TDS56421B

NANOS Demonstratie koffer

Deze demonstratie koffer is bedoeld voor:

- Oefeningen in de configuratie van een TELETASK systeem.
- Basis training voor bekabeling en connectiviteit.
- Oefeningen in het foutzoeken (diagnostics).
- Commerciële demo (incl. draadloos werkende GUI's (grafische interfaces op PC, Smartphone/Appel iPhone/iPod Touch)
- Oefeningen en demo van de integratie van IP camera's op de GUI's (ingebouwd LAN en draadloze Wi-Fi router + IP camera)

De koffer bevat een presentatiepaneel, technische interfaces, AURUS-4, AURUS-OLED, een licht sensor, ingebouwde Wi-Fi-router en IP-camera. De enige aansluiting voor een volledige PROSOFT- en GUI- demo is het netsnoer. Gebruik makend van de vrije AUTOBUS 2 kan je alle andere TDS interfaces toevoegen! Your imagination is the only limit.

APPLICATIE

Training, demonstraties, configuratie- oefeningen.

EIGENSCHAPPEN

Mechanisch

Zeer robuuste koffer met een duidelijk overzicht van de technische functies en de basis mogelijkheden van een TELETASK domotica systeem, voorzien van opbergvak voor documenten en samples.

Electrisch

Plug-in connector voor 100-240VAC voedingskabel. De Wi-Fi router adaptor is enkel geschikt voor 230V toepassing (intern aangesloten, kan door gebruiker verwisseld worden). Instellingen

Inhoud

TDS10200 NANOS Centrale eenheid
TDS10130 Voeding
TDS12021 AURUS-4
TDS12022 AURUS-OLED
TDS12116 Digitale input interface
TDS12270 Licht sensor
TDS12309 Analoge ingangsinterface
TDS12502 IR afstandsbediening
TDS13510 Relais interface
TDS13525 DC motor interface
TDS13609 Dimmer interface
TDS15101 Licentie voor iSGUI (gsm)
TDS15105 Licentie voor GUI+ (PC)
Wi-Fi access point
IP- kleuren camera

INSTALLATIE

Gebruiksklaar.

AANSLUITINGEN

Electrical

Netsnoer voor 100-240VAC, 40-400Hz
(bruikbaar in elk land)

LAN

Wi-Fi access point aan boord.

DIMENSIES

600 x 450 x 220 mm

NETTO | BRUTO GEWICHT

12,7 | 13 kg

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20


OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur

0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 80% bij 25°C (geen condensatie)



AANSLUITSCHEMA

