



TDS14260

CHORUS 260 audio streamer-versterker

CHORUS 260 is een verfijnde alles-in-één streamer-stereoversterker (120W) die strak design combineert met krachtige prestaties. Geniet van moeiteloos streamen, rijk kamervullend geluid en intuïtieve bediening, ontworpen voor modern wonen en compromisloze audiokwaliteit in één elegant toestel.

De CHORUS 260 laat u werken met externe luidsprekers naar keuze: zowel inbouwspeakers als speakerboxen. Kwaliteit en budget zijn vrij te kiezen, wat een voordeel is ten opzichte van streamers met vast ingebouwde speakers.

Hi-Fi kwaliteit in een uiterst compacte unit voor stand-alone, multi-room en TELETASK-geïntegreerde installaties. Bediening van audio vanop een app en/of via de TDS-toetsen en aanraakschermen voor verlichting, HVAC en zonwering. Deze integratie zorgt voor een uiterst rustig en harmonieus interieur in vergelijking met losse bedieningspanelen.

TOEPASSING

Centraal geplaatste audio oplossing.

Er is ook een lokale (stand-alone) toepassing mogelijk waarbij je de CHORUS in de ruimte zelf plaatst. Ideaal voor kinderkamers en alle ruimtes waar je alles lokaal in de hand wil hebben.

KENMERKEN

Algemeen

Streamer unit met ingebouwde vermogenversterker.

Zwarte aluminium behuizing met grote volume draaiknop.

LAN-verbinding via het bekabeld ethernet of Wi-Fi.

De CHORUS 260 heeft ook analoge audio ingang en een volumegestuurde uitgang voor koppeling met externe bron en versterker (bv. een actieve bass eenheid).

Voor lokale opstelling (in een kamer) is er vooraan op het toestel ook een volume draaiknop met bronselectie aanwezig.

De meeste functies (ook bass en treble instelling) kunnen ook via de meegeleverde IR-afstandsbediening gebruikt worden.

Ook een USB-A ingang en bluetooth ondersteuning zijn aanwezig.

- Ondersteunde Losless audio formaten: MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC /FLAC/APE/WAV
- Ondersteunde streaming sources: Airplay, Spotify, Amazon music, TunesIn, Tidle, Qobuz, Pandora, Napster, ...
- Audio sampling: tot 192KHz – 24 bit.

Bedieningsapps: WiiM (aangeraden), 4Stream, ...

Integratie met TELETASK TDS: via het LAN (geen audio-licentie nodig).

Indicatie LED

Status indicator (zie de user manual voor meer details)

INSTELLINGEN

Configuratie

PROSOFT Suite V5.0.266 (of hoger).

Maximaal 25 x CHORUS 260 gekoppeld met TDS.

Zie ook de user manual (ook downloadbaar van de teletask.be site hoofdstuk Downloads)

INSTALLATIE

Plaatsing

Plaatsing op een horizontaal vlak. Meerdere toestellen kunnen op en/of naast elkaar geplaatst worden.

Enkel horizontaal plaatsen = koelvin horizontaal.

Nooit op de zijde plaatsen!

Voeding

24VDC/5A voeding (meegeleverd).

Belangrijke opmerking bij installatie:

! Het toestel enkel horizontaal plaatsen. Nooit verticaal.

AANSLUITINGEN

Ethernet

LAN via RJ45 connector (Ethernet 100Mb)

Ook LAN connectie via Wi-Fi (2.4GHz)

Ingangen

Analoge audio ingang met 2 x RCA connector.

Bluetooth (5.2 ; tot 15m) en USB-A ingang (tot 64GB).

Ingebouwde IR ontvanger voor meegeleverde IR afstandsbediening (2 x AAA batterij niet inbegrepen)

Uitgangen

2 x 2 schroefklemmen voor de speakers (max 4mm² / 12AWG).

Luidsprekers: 2 x 60W @ 4ohm (impedantie 4 tot 16ohm).

20Hz - 20KHz

STROOMVERBRUIK

Max piek van de voeding: 2.5A (100 - 240VAC-)

AFMETINGEN

120B x 52H x 160D (mm) – inclusief antennes en volumeknop.

NETTO | VERPAKT GEWICHT

1.1kg | 1,25 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS14260 interface

Power adapter: input 100-240VAC; output 24VDC/2.5A

IR afstandsbediening (2 x AAA batterij niet inbegrepen)

2 x antenne

Luidspreker schroefconnector

User manual (Engelse taal)

OMGEVINGSCONDITIES

Opslag (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85%

Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: 0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid: 5% tot 80%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20

BEPERKTE GARANTIE:

2 jaar

AANSLUITSCHEMA